



tesa® 4662

Levandule

Produktové Informace

Pevná textilní duct tape páska



Popis produktu

tesa® 4662 je silně lepidlá textilní páska na hrubé povrchy. Nosič je vyroben z PET/bavlněné tkaniny s hustotou 27 ok a lepidlem z přírodního kaučuku.

tesa® Duct Tape® 4662 je samolepící páska s typickými vlastnostmi pro stavebnictví, řemeslníky, opravu potrubí, ale také širokou škálou dalších aplikací.

Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost i na drsné a prašné povrchy (např. zdivo, dřevo)
- Odpuzuje vodu
- Přizpůsobivá

Aplikace

- Utěsnění trubek a potrubí
- Připevňování stavebních a ochranných fólií
- Uzavírání krycích fólií
- Použitelná na zdivo a dřevo
- Fixace, uzavírání, balení a mnohem více!

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|----------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Celková tloušťka | 230 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Tloušťka pásky | _NULL µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|------------------------------|---|---------|
| • Protažení do přetržení | 18 % | • Rovné příčné přetržení | dobré |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Ruční odtrhnutí | dobré |
| • Mřížka (počet vláken na palec čtvereční) | 27 threads/inch ² | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 95 °C |
| • Odolnost vůči oděru | střední | • Water resistance | střední |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.4 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4662 Levandule

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04662>