



# tesa<sup>®</sup> 4169 PV8

## Produktové Informace

Premium vyznačovací páska na podlahy

### Produktbeskrivning

tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV8 je podlahová vyznačovací páska pro značení v náročných podmínkách a pro náročné aplikace. tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV8 je tvrdá plastová vinylová páska s agresivním modifikovaným kaučukovo pryskyřičným lepidlem.

Díky svému silnému a pevnému vinylovému nosiči se tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV8 vyznačuje vysokou odolností vůči slabým chemikáliím a proti odření.

Vysoká flexibilita tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV8 umožňuje použití v obloucích bez zmačkání a deformací.

Silikonovo-vinylový nosič zajišťuje nízkou odvíjecí sílu, kterou lze využít nejlépe při použití s odvíječi.

### Aplikace

- tesa<sup>®</sup> 4169 is recommended for permanent marking for high-traffic areas, e.g. factories, warehouses, offices, or hospitals
- The premium floor marking tape can be used for the marking of working areas in workshops

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                 |                    |        |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | měkčené PVC     | • Celková tloušťka | 203 μm |
| • Druh lepidla    | přírodní kaučuk |                    |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                            |             |
|--------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 260 %   | • Vhodná pro hrubé povrchy | velmi dobré |
| • Síla přetržení         | 45 N/cm |                            |             |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.6 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4169 PV8

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04169>