



tesa® 60400

Produktové Informace



tesa® 60400 – Bio & Strong

Popis produktu

tesa® 60400 je bio balicí páska vhodná pro balení středně těžkých kartonů (15#30 kg). Nosič je vyroben z polylaktidové kyseliny, známé též jako PLA. PLA je 100% vyrobená z obnovitelných surovin (kukuřičný škrob, tapiokový kořen, cukrová třtina). Lepidlo tvoří syntetická guma s přídavkem přírodní pryskyřice. Díky optimální volbě surovin a vynikajícímu provedení se tesa® 60400 vyrábí s obsahem biouhlíku 98 %, což znamená menší uhlíkovou stopu.

Udržitelné vlastnosti

- Celkový obsah biouhlíku 98 %
- Oficiální certifikace od DIN-CERTCO a TÜV AUSTRIA (v obou případech nejvyšší hodnocení)
- Nižší emise CO₂ v porovnání s jinými standardními balicími páskami
- Výrobní proces bez rozpouštědel

Jeden krok vpřed

Tato značka je naším pokusem pomoci vám snadněji určit udržitelnější výrobky. Přečtěte si o ní více:
<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Udržitelné Aspekty



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikace

- Vhodná pro balení středně těžkých kartonů (15#30 kg)
- Vhodná pro ruční i automatické odvíječe
- Balení, spojování a uzavírání

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60400>



tesa® 60400

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Poly lactide (PLA)	• Obsah uhlíku z biologických zdrojů (dle ASTM D6866)	98 %
• Druh lepidla	přírodní kaučuk		

Sortiment produktů

• Dostupné barvy	průhledná
------------------	-----------

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	185 %	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Síla přetržení	30 N/cm	• Tiché odvíjení	ne
• Automatická aplikace	ano	• Vhodné pro hluboké zmrazení	ano
• Hmotnost balení	Až 25 kg	• Vhodné pro nebezpečné zboží	ne
• Ruční aplikace	ano		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	3.5 N/cm
----------------------	----------

Další informace

Pásku tesa® 60400 lze potisknout všemi typy inkoustu

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60400>