

tesa® 60462

Produktové Informace



Silná lepicí páska – 30% recyklovaný podíl

Popis produktu

Silná lepicí páska tesa® 60462 představuje dokonalého všestranného pomocníka pro ty nejnáročnější úkoly. Páska je vyrobena z recyklovaného materiálu a našeho známého lepidla ze syntetického kaučuku bez rozpouštědel, a je tak nejen pevnější, ale také udržitelnější než kdykoli předtím. Kvalitní silná lepicí páska tesa® 60462 je spolehlivou a odolnou volbou pro veškeré vaše potřeby.

Udržitelné Aspekty

- 67 % podkladu je vyrobeno z recyklovaných plastů, což představuje 30 % celkového výrobku
- každá role v poměru 50 mm:50 m nahrazuje 90 gramů primárního plastu recyklátem z recyklovaných plastů.



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Okamžitě lepí s vynikající přilnavostí na nejrůznější materiály, včetně drsných povrchů
- Odvíjení je snadné a pásku lze lehce utrhnout rukou
- Vodoodpudivá a mimořádně odolná

Aplikace

Produkt se používá zejména ve stavebnictví pro nejrůznější náročné aplikace, jako například:

- Utěsnění a připevnění ochranných vrstev, od plastových fólií po OSB desky
- Upevnění a svazování kabelů, trubek a jiných volných předmětů
- Značení a maskování i na drsných površích, jako jsou cihly a beton
- Pásku lze použít i k ochraně povrchů při lakování a pískování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE laminovaná textilie	• Recyklovaný obsah po spotřebě	30 %
• Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku)	67 %	• Celková tloušťka	215 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Tloušťka pásky	215 µm

tesa® 60462

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	16 %	• Odolnost vůči oděru	velmi dobré
• Síla přetržení	40 N/cm	• Okamžitá lepidivost	velmi dobré
• Lowest application temperature	5 °C	• Operation temperature up to	60 °C
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	27 threads/inch ²	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Water resistance	velmi dobré

Přilnavost k hodnotám

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Přilnavost na ocel	8 N/cm
-----------------------	--------	----------------------	--------

Certifikáty

Certifikáty udržitelnosti

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60462>