

# tesa® Professional 4440

## Precision Mask® Outdoor - Venkovní

### Produktové Informace

Malířská páska pro profesionální venkovní nátěry

#### Popis produktu

Precizní malířská páska tesa® 4440 se skládá ze zvláště pevné a ploché speciální washí báze, která je opatřena UV stabilním akrylátovým lepidlem. Vzhledem k tomu, že základní materiál byl dodatečně voděodolný, lze malířskou pásku používat venku až 26 týdnů i pro náročné malířské práce, včetně mírně drsných povrchů. Umožňuje vytvářet precizní, ostré a čisté okraje nátěru. Vysoce kvalitní malířská páska se snadno používá, lze ji snadno odtrhnout rukou a po sundání nezanechává žádné zbytky – a to ani po několika týdnech. S jediným zakrytím lze aplikovat několik vrstev nátěru, což profesionálním malířům šetří čas i peníze. Navíc je kompatibilní se všemi běžně dostupnými barvami, laky a lazurami a lze ji použít také pro lehké štukatérské práce.

#### Aplikace

- Profesionální venkovní nátěry (až 26 týdnů)\*
- Lehká štukatérská práce
- Ideální pro ostré okraje nátěrů
- Vhodné i pro hrubé povrchy

\*Použití lepicí pásky na zvětřalých površích může při odstraňování vést ke vzniku zbytků. Proto doporučujeme před použitím pásky na zvětřalém povrchu provést zkušební aplikaci až na 24 hodin.

#### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

#### Konstrukce produktu

- |                   |             |                    |        |
|-------------------|-------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 110 µm |
| • Druh lepidla    | akrylát     |                    |        |

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                   |             |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------|
| • Protahení do přetržení | 5 %     | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |
| • Síla přetržení         | 35 N/cm |                   |             |

#### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

# tesa® Professional 4440

## Precision Mask® Outdoor - Venkovní

### Produktové Informace

#### Další informace

Použití lepicí pásky na zvětralých površích může při odstraňování vést ke vzniku zbytků. Proto doporučujeme před použitím pásky na zvětralém povrchu provést zkušební aplikaci až na 24 hodin.

#### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=4440>