



tesa® Professional 4363

Produktové Informace

2 týdny UV odolná textilní maskovací páska

Popis produktu

tesa® 4363 je po 2 týdny UV odolná textilní maskovací páska. Skládá se z textilní mřížky (PET) o hustotě 70 ok na palec, potažené PE s vrstvou lepidla z přírodního kaučuku, které je citlivé na tlak.

tesa® 4363 UV je vhodná pro krátkodobou ochranu ploch během omítání či nátěru.

Hlavní výhody:

- UV odolná 2 týdny
- Dobrá přilnavost i na drsné povrchy
- Voděodolná
- Přizpůsobivá
- Snadno odstranitelná bez zanechání zbytků lepidla
- Snadno odvinutelná z kotouče
- Nabízena v modré barvě

Charakteristika

- Ochrana citlivých ploch na stavbě
- Maskování okenních rámců, fasád, apod.
- Možné lepit na beton, cihly, dřevo, eloxované profily (eloxovaný hliník), sklo
- Označení vymezených oblastí
- Různé aplikace ve stavebnictví ... a mnohem více!

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | textilní | • Celková tloušťka | 310 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 11 % | • Odolná proti vlhkosti | dobré |
| • Síla přetržení | 60 N/cm | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3,6 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 4363

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04363>