



tesa® Professional 4688

Textilní gaffer páska

Produktové Informace

Standardní textilní páska s polyethylenovou povrchovou úpravou

Popis produktu

tesa® 4688, je standardní polyethylenová textilní páska. Nosič je vyroben z PET/hedvábné tkaniny s hustotou 55 ok s lepidlem citlivým na tlak, vyrobeným z přírodního kaučuku.

tesa® 4688 je typická opravná páska, vhodná pro různé potřeby a s velmi dobrými vlastnostmi při manipulaci.

Vlastnosti:

- Silná přilnavost i na drsné povrchy
- Vodotěsná
- Snadno odvinutelná

* tesa® 4688 má certifikát AREVA dle požadavků společnosti Siemens AG jako standard TLV 9027/01/06 pro jaderné elektrárny: celkový obsah halogenu <1000 ppm; celkový obsah síry <1000 ppm

Charakteristika

- Univerzální textilní páska pro rychlé vnější i vnitřní opravy, balení, ochranu, značení, svazkování a celou řadu dalších úkolů
- Vhodná pro spojování a utěsňování stavebních fólií, svazkování kabelů a hadic
- Silná přilnavost i na drsné povrchy
- Vodotěsná
- Lehké odvíjení
- Pevná extrudovaná PE textilie
- Pružný látkový nosič
- K dispozici v různých barvách

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE extrudovaná textilie | • Celková tloušťka | 260 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |



tesa® Professional 4688

Textilní gaffer páska

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	9 %	• Odolnost vůči oděru	dobré
• Síla přetržení	52 N/cm	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Water resistance	dobré
• Odolnost proti stárnutí (UV)	dobré		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04688>