



tesa® Professional 4439 Precision Mask® Outdoor - Venkovní

Produktové Informace

8 týdnů UV odolná maskovací páska s vysoce kvalitním papírem pro přesné a rovné hrany

Popis produktu

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor je vyrobena z extra tenkého a silného papíru s akrylátovým lepidlem.

Kombinace vysoce kvalitního papíru a vynikající lepidlo se speciálním složením umožňuje snadnou odstranitelnost až 8 týdnů při venkovní aplikaci. Vzhledem k tomu je možné během jednoho zakrytí vykonat více pracovních úkonů.

Charakteristika

- Páska je vhodná pro většinu venkovních malířských prací.
- tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor je použitelná pro všechny běžné druhy barev a laků, hodí se také pro maskování povrchů při lehčím použití špachtle.
- Je speciálně navržena pro různé požadavky venkovního maskování na různé druhy povrchů. Tenký ale velmi odolný papírový nosič je velmi přizpůsobivý a umožňuje tvorbu hladkých a přesných okrajů a hran.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 100 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 5 % | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 35 N/cm | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 4439

Precision Mask® Outdoor - Venkovní

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04439>