



tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Produktové Informace

Zakrývací fólie s UV odolnou exteriérovou páskou Precision

Popis produktu

Zakrývací fólie Easy Cover® 4411 UV Precision kombinuje odolnou fólii na ochranu před znečištěním a venkovní UV odolnou maskovací páskou tesa® Precision Mask Outdoor 4440. Ideálně se hodí pro zakrytí větších ploch při venkovním malování a současně tvorbu ostrých přechodů či hran nátěru na citlivém povrchu, jako je sklo, hliník či dřevo. Dva pracovní kroky v jednom přináší výraznou časovou úsporu. Po nalepení je možné ponechat pásku až 26 týdnů bez rizika zanechání lepidla, což umožňuje provádět další práce na zakázce.

Charakteristika

- Kombinace pro profesionální malíře a lakýrníky 2 v 1 - přináší úsporu času a nákladů
- Tvorba ostré hrany nátěru a zakrytí velké plochy v exteriéru v jednom kroku
- Pevná fólie s plnohodnotnou UV odolnou venkovní maskovací páskou tesa® 4440 Precision Mask Outdoor
- Vhodná pro tvorbu velmi přesných a rovných hran nátěru na citlivém povrchu - sklo, hliník a dřevo
- UV odolnost při venkovním nalepení 26 týdnů

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 110 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 5 % | • Materiál maskovacího pokrytí | HDPE |
| • Síla přetržení | 35 N/cm | • Vhodná pro hrubé povrchy | dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04411>