



tesa® 4434

Produktové Informace



Materiál pro šablony při pískování, ochraně a zpevňování

Produktbeskrivning

tesa® 4434 je speciální maskovací páska se silným, pevným a odolným papírovým nosičem, který byl vyvinut především pro ruční řezání. Vzhledem k extrémní odolnosti tesa® 4434 se používá hlavně jako ochrana materiálu při broušení či řezání, či během tvorby výseků v obuvnickém, kožedělném a kovo průmyslu a další ochranu produktů.

Charakteristika

- Strong and thick paper backing for very good durability during grinding or sandblasting applications (50 sec./4bar)
- Excellent plottability, paint anchorage and resistance to temperatures up to 100°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

Aplikace

Vzhledem k síle a odolnosti je tesa® 4434 vhodná také pro posílení svršku (usně) a obuvnických podrážek.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | hladký papír | • Celková tloušťka | 670 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|---------|
| • Protažení do přetržení | 6 % | • Hand tearability | střední |
| • Síla přetržení | 180 N/cm | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4434

Produktové Informace

Další informace

Šablony z pásky tesa® 4434 se používají pro pískování náhrobků a pomníků, na ochranu destiček se sériovým číslem během odstraňování koroze z ocelových nádob a pro maskování během pískování v mosnicích mostů a strojních konstrukcích.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04434>