



tesa® Professional 4662 Betonband UV žlutá

Produktové Informace



Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE laminovaná textilie	• Celková tloušťka	230 µm
• Druh lepidla	přírodní kaučuk		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	15 %	• Odolnost vůči oděru	střední
• Síla přetržení	30 N/cm	• Rovné příčné přetržení	dobré
• Fluorescenční	ne	• Snadno odstranitelná	ne
• Hand tearability	dobré	• Snadno popisovatelná	ne
• Mlžící se	dobré	• Teplotní odolnost (30 min)	95 °C
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	27 count per square inch	• Teplotní odolnost, krátkodobá	90 °C
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Water resistance	střední
• Odolnost proti stárnutí (UV)	dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	4.4 N/cm
----------------------	----------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04662>