

tesa® Professional 60950

Produktové Informace



Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PVC fólie potažená minerálními částicemi	• Tloušťka krycího materiálu	180 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Tloušťka pásky	720 µm
• Celková tloušťka	900 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	25 %	• Odolnost proti chemikáliím	dobré
• Síla přetržení	30 N/cm	• Snadno odstranitelná	ne
• Baterie v balení	ne	• Vhodná pro výsekávání (výseky)	ano
• Fluorescenční	ne	• Vyžaduje baterie	ne
• Hand tearability	dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	5.8 N/cm
----------------------	----------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

