



tesa® Professional 4668 Transparent PE Tape

Produktové Informace



Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE fólie	• Celková tloušťka	140 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Barva krycího materiálu	průhledná

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	500 %	• Odolnost vůči oděru	dobré
• Síla přetržení	20 N/cm	• Odstranitelnost po 14 dnech (85°C, 95% r.h.)	dobré, střední
• Fluorescenční	ne	• Snadno odstranitelná	ano
• Hand tearability	střední	• Snadno popisovatelná	ne
• Mlžící se	dobré	• Teplotní odolnost, krátkodobá	95 °C
• Odolná proti vlhkosti	dobré	• Water resistance	velmi dobré
• Odolnost proti stárnutí (UV)	velmi dobré	• Zachycení barvy	_NULL
• Odolnost proti změkčovadlům	střední, dobré		

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	3.4 N/cm
----------------------	----------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04668>