



tesa® 4333

Precision Mask® Sensitive - maskovací páska

Produktové Informace



Vysoce kvalitní maskovací páska pro přesné a rovné hrany nátěru na citlivé povrchy

Popis produktu

Maskovací páska tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive je vhodná pro maskování citlivých povrchů, jako jsou čerstvé malby, lakované povrchy, tapety a další. Páska má velmi jemný papírový nosič vyrobený z washi papíru a lepidlo s nízkou lepidlostí a zabraňuje tak poškození povrchu po sejmutí pásy. Páska je odstranitelná do 14 dnů bez zanechání zbytků lepidla.

Je odolná proti roztržení a vhodná především pro aplikace vyžadující maximální přesnost hrany.

Charakteristika

- Páska je vhodná pro interiérové maskování vysoce citlivých povrchů, např. čerstvé malby, obkladů stěn, lakovaných ploch, tapet apod.
- Vhodná pro designerské techniky včetně základního nátěru, hlavního nátěru a temperování
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive je použitelná s vodou ředitelnými barvami a laky
- Lepený povrch musí být soudržný a zbavený prachu, mastnoty a nečistot
- Konstantní síla lepidla zaručuje nenásilné přilnutí na citlivé, kritické povrchy
- Vysoce pružný materiál nosiče z růžového washi papíru je velmi přizpůsobivý k povrchu
- Odolný, tenký a mírně průhledný nosič usnadňuje vysokou přesnost aplikace
- Snadno odstranitelná

Upozornění:

- Páska by neměla být nalepena na citlivém povrchu po dobu delší než dva týdny, jinak může zanechat po odstranění zbytky lepidla
- Před použitím lepicí pásy na citlivý povrch, proveďte prosím zkušební aplikaci po dobu 24 hodin
- Povrch musí být před lepením důkladně očištěn a zbaven prachu a mastnoty.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | hladký papír | • Celková tloušťka | 85 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 4.5 % | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 41 N/cm | | |



tesa® 4333

Precision Mask® Sensitive - maskovací páska

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 0.6 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04333>