



tesa® Professional 4319

Maskovací páska na oblouky

Produktové Informace

Silně krepovaná papírová maskovací páska na oblouky

Popis produktu

tesa® 4319 je velmi flexibilní a tvarovatelná maskovací páska složená z nosiče ze silně krepovaného papíru a lepidla z přírodního kaučuku. Tato flexibilní maskovací páska je obzvláště užitečná pro páskování křivek. Vysoké prodloužení krepovaného nosiče ji předurčuje zejména pro trojrozměrné objekty. Díky silné vrstvě lepidla drží tato maskovací páska spolehlivě i na drsných površích. Silný a tvarovatelný papírový nosič dělá pásku tesa® 4319 vhodnou i pro použití, jako je ochrana povrchů, kde se vyžaduje vysoká mechanická odolnost. S kombinací vysoce kvalitní pásky na ochranu povrchů a kvalitního zpracování dosáhnete optimálních pracovních výsledků. Tato flexibilní maskovací páska vás ušetří korekcí, které jsou časově náročné.

Charakteristika

- tesa® 4319 je flexibilní maskovací páska ideální pro různé druhy lakování, zejména maskování křivek
- Maskovací páska zajišťuje rychlé a spolehlivé maskování, dokonce i na drsných površích
- Natahování pásky během aplikace ji umožňuje přilepit i v křivkách nebo na trojrozměrné objekty
- Pásku lze trhat rukou

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | silně krepovaný papír | • Celková tloušťka | 375 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 58 % | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 28 N/cm | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® Professional 4319

Maskovací páska na oblouky

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=04319>