



tesa® 51917

Produktové Informace



Vodorozpustná oboustranná páska pro napojování

Produktbeskrivning

tesa® 51917 je oboustranná vodorozpustná páska s nosičem z jemného papíru a modifikovaným akrylátovým lepidlem na vodní bázi.

tesa®51917 se vyznačuje:

- Nejvyšší okamžitou lepivostí
- Velmi dobrou adhezí k natíraným i nenatíraným papírům
- Vysokou odolností slepu ve stříhu
- Dobrou vodorozpustností při pH3-pH9.
- Barva: modrá, bezbarvá

Charakteristika

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Aplikace

tesa®51917 je obzvláště vhodná pro:

- Letmé spoje s kritickými podmínkami adheze

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| • Materiál nosiče | netkaný | • Druh krycího materiálu | separační |
| • Druh lepidla | vodorozpustné
akrylátové lepidlo | • Celková tloušťka | silikonizovaný papír
115 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|----------------|
| • Doba skladování
(nerozbaleného výrobku) | 12 months | • Statická odolnost ve stříhu | dobré, střední |
| • Okamžitá lepivost | velmi dobré | | |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51917>



tesa[®] 51917

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51917>