



tesa® 50128 PV0

Produktové Informace

PET - flísová páska na fixaci kabelů v interiéru

Popis produktu

tesa® 50118 je silná PET flísová páska s nově upraveným akrylátovým lepidlem pro aplikace v interiéru

Vlastnosti:

- Výborné tlumicí vlastnosti
- Dobrá pevnost v odlupu
- Vhodná pro běžné nepravidelné, hrubé a kritické povrchy v interiéru
- Často lze použít bez předchozí úpravy povrchy
- Bez krycího materiálu
- Odolná vůči přetržení
- Lze použít do automatických odvíječů pásek

Aplikace

Fixace kabelů

Rychlá a bezpečná fixace plochých a kulatých kabelů s výbornými tlumicími vlastnostmi

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír | • Hmotnost krycího materiálu | 80 g/m ² |
| • Barva | černá | • Tloušťka krycího materiálu | 70 µm |
| • Barva krycího materiálu | bílá | • Tloušťka pásky | 390 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| • Protážení do přetržení | 100 % | • Ruční odtrhnutí | nízké |
| • Síla přetržení | 33 N/cm | • Statická odolnost ve střihu | velmi dobré |
| • Nízké VOC | velmi dobré | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 160 °C |
| • Okamžitá lepidlost | velmi dobré | • Vhodná pro hrubé povrchy | velmi dobré |

Další informace

Výseky bez mezer nebo s mezerami jsou dostupné pod označením tesa® 54118.

Technické oddělení tesa navrhuje a poskytuje aplikační nástroje na zvýšení produktivity. Ty jsou upravené pro konkrétní aplikaci a podle specifických požadavků zákazníka.

Hodnoty lepidlosti na:

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50128>





tesa® 50128 PV0

Produktové Informace

Další informace

PET

PET flís

Střešní panel A z PET flísového materiálu

nejsou součástí specifikace produktu

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50128>