



tesa® 54533

Produktové Informace



Ochranná fólie na čerstvě lakované povrchy s vysokou lepivostí

Popis produktu

tesa® Edge Securing 50533 se skládá z nosiče, který je odolný proti UV a z lepidla EVA.

Technické vlastnosti a výhody:

- Ochrana během venkovního skladování až po dobu 12 měsíců
- Bezpečná adheze během transportu
- Lehce se aplikuje a odstraňuje
- Snadno se likviduje - fólie a lepidlo jsou přátelské vůči životnímu prostředí.

Aplikace

tesa® Edge Securing 50533 má silnou adhezi a lze ji použít na fixaci ochranných fólií tesa Bodyguard® a to především v místech, kde je komplikovaná geometrie. Fixací se zabrání vniknutí prachu a vlhkosti na chráněnou plochu.

- tesa® Edge Securing 50533 lze snadno vysekávat a potisknout. Potom může být použita jako bezpečnostní nebo značící štítek.
- tesa® Edge Securing 50533 lze také použít pro výrobu samolepicích chráničů nárazníků a hran dveří.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | polyolefinová fólie | • Celková tloušťka | 96 µm |
| • Druh lepidla | EVA | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|
| • Síla přetržení | 21.5 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré | • Vhodná pro vysekávání (výseky) | ano |



tesa® 54533

Produktové Informace

Další informace

tesa® Edge Securing 50533 je dostupná také ve výsecích jako tesa® Edge Securing 54533

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54533>