




tesa® 54994

Produktové Informace



Permanentní ochrana proti abrazi, korozi a otryskání

Popis produktu

Výseky se skládají z vysoce transparentního alifatického polyuretanu a silných permanentních adhezních akrylátových sloučenin.

Aplikace

Výseky se používají jako permanentní ochrana povrchu proti korozi a mechanickému poškození - poškrábání, abrazi a otryskání.

Fólie je vyvinuta speciálně pro venkovní aplikace v automobilovém průmyslu a to především na lakované povrchy.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------------|-----------|
| • Materiál nosiče | PU fólie | • Druh krycího materiálu | PET fólie |
| • Druh lepidla | akrylát | • Barva | průhledná |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré | • Teplotní odolnost (30 min) | 90 °C |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|

Další informace

Výseky se dodávají podle speciálních požadavků jednotlivých zákazníků a aplikací. Mohou být v roli nebo na archu. Výseky jsou také dostupné s ochrannou fólií na vrchu a fingerliftem.

Standardní produkty (celková tloušťka):

tesa® 54994PV0 - 260µm

tesa® 54994PV3 - 360µm

Další tloušťky jsou dostupné na individuální vyžádání.



tesa® 54994

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54994>