



tesa® 4024 PV5



Produktové Informace

Univerzální balicí páska

Popis produktu

tesa® 4024 PV5 je balicí PP páska se speciálním akrylátovým lepidlem na vodní bázi s vysokou lepidlostí. Vynikající lepidlost zaručuje okamžité přilnutí ihned po nalepení.

tesa® 4024 PV5 má tyto další vlastnosti:

- Nízká hladina hluku odvíjení.
- Výborná odolnost proti stárnutí.
- Dá se použít na všechny běžné ruční i strojní odvíječe.

Vzhledem k tomu, že páska neobsahuje chlór a je založena pouze na derivátech minerálních olejů, je její případné hoření šetrné k životnímu prostředí.

Páska nenarušuje proces recyklace odpadu - ověřeno a potvrzeno předními recyklačními společnostmi a papírnami.

Aplikace

Manuální a automatické uzavírání lehkých a středně těžkých kartonů.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PP fólie | • Celková tloušťka | 50 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| • Protažení do přetržení | 140 % | • Informace o přepravě | Temperature 0-70°C |
| • Síla přetržení | 45 N/cm | • Nízká odvíjecí síla | ano |
| • Automatická aplikace | ano | • Ruční aplikace | ano |
| • Hmotnost balení | Až 15 kg | • Tiché odvíjení | ne |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 4024 PV5

Produktové Informace

Další informace

Na vyžádání je tesa[®] 4024 k dispozici také ve verzi PV5 se snažším, ale hlučným odvíjením. Verze produktu PV5 je potisknutelná.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04024>