



# tesa<sup>®</sup>, tesapack<sup>®</sup> 4089

## Produktové Informace



### General Purpose Carton Sealing Tape

#### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4089 features a robust and flexible 28 µm-PP backing with a natural rubber adhesive. The natural rubber tape tesa<sup>®</sup> 4089 is the optimal product for packaging and carton sealing.

#### Charakteristika

- Its adhesive properties are optimal in moderate temperatures from -30°C to 100°C, making it ideal for indoor applications.
- The polypropylene backing is lightweight.
- It has a high tack and a short dwell time, is easy to unroll, and can be used conveniently with a hand-held dispenser or an industrial machine.

#### Aplikace

- Manual and automatic sealing of light- and medium-range weight cartons
- tesa<sup>®</sup> 4089 offers very high tack and short dwell time on multiple surfaces (wood, paper, foil...)
- Premium-quality natural rubber adhesive for secure shipping
- Excellent adhesion to polar and non-polar surfaces

#### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

#### Konstrukce produktu

- |                         |                 |                    |       |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Backing material Grid | PP fólie        | • Celková tloušťka | 46 µm |
| • Type of adhesive Grid | přírodní kaučuk |                    |       |

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                        |     |
|--------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 145 %   | • Automatická aplikace | ano |
| • Síla přetržení         | 43 N/cm | • Ruční aplikace       | ano |

#### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.2 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup>, tesapack<sup>®</sup> 4089

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04089>