



tesa® 64250

Produktové Informace



Pružná přepravní bezpečnostní páska

Popis produktu

tesa® 64250 nabízí pružnost a zároveň silný tažený polypropylenový nosič. Díky své vynikající přizpůsobivosti je produkt ideálně vhodný pro aplikace na „trojrozměrné“ povrchy.

tesa® 64250 lze odstranit beze stop a ztráty zabarvení z řady různých povrchů.

Aplikace

Bezpečná přeprava kancelářské vybavy – tiskáren, skenerů, kopírek i spotřebičů.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 79 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 30 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 100 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 3 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 64250

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64250>