



tesa® 4330

Produktové Informace



Vysoce odolná papírová maskovací páska pro lakování a následné sušení do 140°C

Produktbeskrivning

tesa® 4330 je jemně krepovaná, pružná, vodě odolná maskovací páska s vysokou pevností.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

Aplikace

Další aplikace:

- Maskování tištěných obvodů před pokovováním
- Kabelové svazování
- Balení

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 48 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 175 µm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa[®] 4330

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 12 % | • Hand tearability | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 42 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

Páska zaručuje tvorbu ostrých hran díky jemné struktuře krepovaného papíru. Ukotvení rozprachu laku a plniče na vrchní straně pásky je výborné.

tesa[®] 4330 lze velmi snadno odstranit bez zanechání stop.

tesa[®] 4330 je k dispozici také pro formátování a vysekávání s papírovým krycím materiálem jako verze 4330 PV1.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04330>