



tesa® 50565

Produktové Informace



Silná hliníková páska 50µm s a bez lineru (PV1 a PV0)

Popis produktu

tesa® 50565 je silná hliníková páska a nosičem o tloušťce 50µm a akrylovým lepidlem.
tesa® 50565 se používá hlavně v průmyslových zařízeních a také pro celou řadu dalších aplikací.

Vlastnosti:

- Dobrá přilnavost
- Mechanická odolnost
- Odolná proti vlhkosti
- Paro těsná
- Vysoká tepelná vodivost
- Odolná proti ropě a kyselinám
- Odolná proti stárnutí
- Dostupné bez lineru (PV0) a s linerem (PV1)
- Zpomalovač hoření (UL510)

Aplikace

- Montáž chladících spirál
- Standardní tepelná izolace
- Uzavírání potrubí
- Maskování, ochrana, opravy, uzavírání ... a mnohem více!

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	hliníková fólie	• Barva krycího materiálu	bílá
• Druh lepidla	akrylát	• Tloušťka krycího materiálu	65 µm
• Druh krycího materiálu	papír	• Tloušťka pásky	_NULL µm
• Celková tloušťka	90 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	8 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Síla přetržení	35 N/cm	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Operation temperature from	-40 °C	• Vzhled podkladu (vizuální)	reflective



tesa® 50565

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 6 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.