

tesa® 50565

Produktové Informace



Pevná hliníková páska 50 µm s a bez podkladové vrstvy (PV1 a PV0)

Popis produktu

tesa® 50565 je pevná hliníková páska založená na 50µm hliníkové fólii a akrylátovém lepidle. Používá se především v průmyslu spotřebičů a také pro širokou škálu dalších aplikací. Výrobní verze PV1 je dodávána s papírovou podkladovou vrstvou.

Charakteristika

- Odolná vůči vlhkosti a parám
- Produkt s tepelnou vodivostí a odolností vůči stárnutí
- Dostupná bez podkladové vrstvy (PV0) i s podkladovou vrstvou (PV1)
- Samozhášivá (dle UL510A)

Aplikace

- Montáž chladicích spirál při výrobě lednic
- Těsnění potrubí nebo spojů izolačního materiálu
- Maskování, ochrana, opravy, uzavírání

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	hliníková fólie	• Barva krycího materiálu	bílá
• Druh lepidla	akrylát	• Tloušťka krycího materiálu	65 µm
• Druh krycího materiálu	papír	• Tloušťka pásy	_NULL µm
• Celková tloušťka	90 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	8 %	• Operation temperature up to	150 °C
• Síla přetržení	35 N/cm	• Ruční odtrhnutí	dobré
• Operation temperature from	-50 °C	• Vzhled podkladu (vizuální)	reflective

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 5.5 N/cm

tesa® 50565

Produktové Informace

Certifikáty

Certifikováno podle

- UL 510

Další informace

Obě verze produktu, s podkladovou vrstvou (PV1) i bez podkladové vrstvy (PV0), jsou certifikovány jako samozhášivé podle UL v kategorii OANZ2, soubor E332429

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50565>