



# tesa<sup>®</sup> 4120 hand

## Produktové Informace

Univerzální balicí páska pro uzavírání středně těžkých přepravních krabic

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4120 je balicí páska založená na nosiči z polyvinylchloridové fólie v kombinaci s lepidlem z přírodního kaučuku. Vysoká lepidlost a krátká doba prodlevy zajišťují optimální zabezpečení vašeho kartonu již krátce po nalepení pásky. Páska tesa<sup>®</sup> 4120 je snadno potisknutelná a k dispozici v bílé, havana a průhledné barvě.

### Charakteristika

- Systém lepidla z přírodního kaučuku zajišťuje velmi dobré lepicí vlastnosti na různé povrchy a lze jej odstranit bez zanechání jakýchkoli zbytků.
- Páska tesa<sup>®</sup> 4120 je ideální pro ruční uzavírací zařízení, ale lze ji použít také s automatickým uzavíracím přístrojem.
- Páska se snadno používá a odvíjí se hladce, stabilně a tiše.

### Aplikace

- tesa<sup>®</sup> 4120 se používá pro ruční uzavírání kartonů střední hmotnosti
- Pásku lze také použít s automatickým uzavíracím zařízením
- Díky odvíjení bez námahy a s nízkou hlučností je páska ideální pro pohodlné použití ve velkém rozsahu v různých průmyslových odvětvích
- Vysoká lepidlost a krátká doba prodlevy zajišťují rychlé a spolehlivé držení

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                 |                    |       |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie       | • Celková tloušťka | 49 µm |
| • Druh lepidla    | přírodní kaučuk |                    |       |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |             |                              |             |
|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 75 %        | • Packaging Weight           | Up to 25 kg |
| • Síla přetržení         | 43 N/cm     | • Ruční aplikace             | ano         |
| • Automatická aplikace   | ano         | • Silent unwinding           | ano         |
| • Hand tearability       | velmi dobré | • Suitable for deep freezing | ano         |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 2 N/cm |
|----------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4120 hand

## Produktové Informace

### Další informace

Páska tesa<sup>®</sup> 4120 je snadno potisknutelná. Dostupné barvy: bílá, havana a průhledná

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04120>