



tesa® 54339

Produktové Informace



Výseky na permanentní ochranu povrchu a zaslepování otvorů

Popis produktu

tesa® 54339 jsou výseky z pevného polyesterového materiálu vhodné pro permanentní zaslepování v exteriéru a interiéru v automobilovém průmyslu. Jsou také vhodné na ochranu povrchu proti silnému mechanickému zatížení - abraze, škráby.

Výseky se dodávají na bílém lesklém papíru. Tento krycí materiál je schválen pro lakovny.

Aplikace

Tato polyesterová páska je vhodná pro sušení po aplikaci plastizolu nebo laku až do teplot 200°C.

Po elektroforetickém lakování, kde je požadavek na kompatibilitu a dobré ukotvení na UBS (plastizol) a těsnění, např. podvozek, podběhy, motorový prostor.

Před lakováním, kde je důležitá kompatibilita s lakem, např. sloupky A/B, prahy a zavazadlový prostor.

Na montáži na zaslepování otvorů v exteriéru a interiéru na všech částech karosérie.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PET fólie	• Celková tloušťka	260 µm
• Druh lepidla	modifikovaný akrylát	• Barva	průhledná
• Druh krycího materiálu	silikonový papír		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnost proti chemikáliím	velmi dobré	• Odolnost vůči oděru	dobré
• Odolnost proti propíchnutí	730 N	• Teplotní odolnost (30 min)	180 °C

Další informace

Doporučujeme náš skladový sortiment, který zahrnuje tyto rozměry výseků:

kolečka: 30 / 40 / 50 / 55 mm průměr

tesa® 54339 je dostupná ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků zákazníka.



tesa® 54339

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54339>