

tesa® 58323

Produktové Informace



75µm oboustranná průsvitná netkaná páska

Popis produktu

tesa® 58323 využívá speciální akrylový lepicí systém s příměsí, který zajišťuje vynikající přizpůsobivost pro náročné montážní aplikace, ideální pro montáž FPC.

Akrylové lepidlo dodává tomuto výrobku vysokou lepidlost a pevnost v odtržení. Vysoce přizpůsobivý netkaný nosič nabízí vynikající zpracovatelnost s omezeným třepením okrajů. Papírová skleněná vložka zajišťuje snadné sejmutí bez zbytků lepidla.

Montáž FPC se také široce používá v bateriových systémech pro automobily na nové zdroje energie. tesa® 58323 splňuje přísné automobilové environmentální požadavky a požadavky na dlouhodobou odolnost.

Hlavní vlastnosti tesa® 58323:

- *Vysoká pevnost lepení a odolnost v odtržení
- *Vysoká dlouhodobá spolehlivost a odolnost proti stárnutí
- *Dobrá odolnost proti odpuzování
- *Vysoká přizpůsobivost pro nerovné povrchy
- *V souladu s RoHS
- *Bez halogenů

Charakteristika

0

Aplikace

Použití pro montáž FPC při jeho zavedení jako náhrady za nízkonapěťové kabeláže v bateriovém systému elektromobilů.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	netkaný	• Barva	průsvitná
• Druh lepidla	okamžitě přílnavý akrylát	• Barva krycího materiálu	bílo-červené logo
• Druh krycího materiálu	silikonový papír	• Hmotnost krycího materiálu	82 g/m ²
• Celková tloušťka	75 µm	• Tloušťka krycího materiálu	71 µm

tesa® 58323

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Teplotní odolnost, dlouhodobá 125 °C

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|
| • Přilnavost na PC (po 3 dnech) | 8 N/cm | • Přilnavost na PP (po 3 dnech) | 5.9 N/cm |
| • Přilnavost na PI (po 3 dnech) | 7 N/cm | • Přilnavost na ocel (po 3 dnech) | 7.7 N/cm |

Další informace

75µm oboustranná průsvitná netkaná páska

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=58323>