



tesa® 4848

Produktové Informace

Průhledná fólie na ochranu povrchů pro velké plochy v automobilovém průmyslu a při nátěrech

Popis produktu

tesa® 4848 PV 0 obsahuje polyetylenový (PE) nosič průsvitné červené barvy šetrný k životnímu prostředí a lehké akrylové lepidlo odolné proti stárnutí.

Ochranná fólie tesa® 4848 PV 0 je zvláště vhodná pro dlouhodobou ochranu velkých ploch ve vnitřním i venkovním prostředí při malířských, omítkových/štukatérských nebo fasádních pracích.

Charakteristika

- Ochranná fólie je značně odolná vůči různým chemickým vlivům, mechanickým vlivům a vlhkosti.
- Průsvitný nosič zabraňuje efektu temné komory při aplikaci na okna a tabule.
- Zajišťuje snadné odstranění beze zbytků do čtyř

týdnů po aplikaci, a to i po vystavení UV záření při venkovním použití.

- Chrání choulostivé a cenné povrchy před nečistotami nebo poškozením během zpracování, skladování a instalace.

Aplikace

- Dočasná ochrana povrchu

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PE fólie | • Celková tloušťka | 50 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------|---------|------------------------|-----|
| • Síla přetržení | 12 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |
|------------------|---------|------------------------|-----|



tesa[®] 4848

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04848>