



tesa® Bodyguard 50530

Produktové Informace



Dočasná ochranná páska pro čerstvě nalakované povrchy

Popis produktu

tesa Bodyguard® 50530 PV7 je nejlepším řešením ochrany čerstvě nalakovaných karoserií vozidel. tesa Bodyguard® 50530 PV7 se aplikuje po procesu lakování a poskytuje spolehlivou ochranu lakovaných povrchů náchylných k poškození.

Díky dobré odolnosti vůči UV záření a dokonalé kompatibilitě s lakem je tesa Bodyguard® 50530 PV7 nejspolehlivějším způsobem ochrany automobilů během přepravy.

Vlastnosti a výhody:

- Spolehlivá ochrana
- Bezpečná přilnavost i při nižších teplotách
- Bezpečná přilnavost během přepravy
- Úspora nákladů, protože odpadá leštění nebo opravy po odmaskování.
- Ochrana laku při venkovním skladování až 12 měsíců
- Snadná aplikace a odstranění
- Snadná likvidace – fólie i lepicí systém jsou šetrné k životnímu prostředí.

Charakteristika

0

Aplikace

tesa Bodyguard® 50530 PV7 je nejlepším řešením ochrany čerstvě nalakovaných karoserií vozidel. tesa Bodyguard® 50530 PV7 se aplikuje po procesu lakování a poskytuje spolehlivou ochranu lakovaných povrchů náchylných k poškození.

Díky dobré odolnosti vůči UV záření a dokonalé kompatibilitě s lakem je tesa Bodyguard® 50530 PV7 nejspolehlivějším způsobem ochrany automobilů během přepravy.

Vlastnosti a výhody:

- Spolehlivá ochrana
- Bezpečná přilnavost i při nižších teplotách
- Bezpečná přilnavost během přepravy
- Úspora nákladů, protože odpadá leštění nebo opravy po odmaskování.
- Ochrana laku při venkovním skladování až 12 měsíců
- Snadná aplikace a odstranění
- Snadná likvidace – fólie i lepicí systém jsou šetrné k životnímu prostředí.



tesa® Bodyguard 50530

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | polyolefinová fólie | • Celková tloušťka | 79 µm |
| • Druh lepidla | EVA | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • UV odolnost | 48 weeks |
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |
| • Snadno odstranitelná | ano | | |

Další informace

Dočasná ochranná páska pro čerstvě nalakované povrchy

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.