



# tesa® 51207

## Produktové Informace



Speciální kluzná páska z PE-UHMW na eliminaci nežádoucích zvuků (skřípání, vrzání ...) a ochraně proti abrazi

### Popis produktu

tesa® 51207 je tenká PE páska s vysokou hustotou materiálu nosiče a vysokou adhezí. Je velmi odolná proti UV a abrazi. Je optimalizovaná pro automobilový průmysl na ochranu dílů, částí lišt a úchytek proti mechanickému poškození a na eliminaci nežádoucích zvuků.

#### Vlastnosti

- Díky své čirosti a UV odolnosti lze použít na viditelných místech
- Dobré kluzné vlastnosti redukuje opotřebení, tření a nežádoucí zvuky
- Vysoká absorpce energie i při velkém zatížení

### Aplikace

tesa® 51207 je především určena na eliminaci nežádoucích zvuků a ochranu povrchu vůči abrazi v interiéru a exteriéru

- Maskování ostrých hran u kovových komponentů
- Zvyšuje kluznost u jemných a choulostivých komponentů, dále u posuvné střechy a dveří
- Eliminuje nežádoucí zvuky a opotřebení, např. lišty
- Ochrana úchytek v oblastech, kde dochází ke tření
- Aplikace na viditelných místech, jako je např. nárazník, B sloupek, podběh.

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                          |                  |                    |             |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| • Materiál nosiče        | PE               | • Celková tloušťka | 114 µm      |
| • Druh lepidla           | čistý akrylát    | • Barva            | translucent |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír |                    |             |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                       |             |
|--------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 340 %   | • Odolnost vůči oděru | velmi dobré |
| • Síla přetržení         | 53 N/cm |                       |             |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.3 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa® 51207

## Produktové Informace

### Další informace

Velmi dobrá UV odolnost: > 1000h WOM Florida test

Materiál je dostupný ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků zákazníka. Výseky jsou dostupné pod označením tesa® 54207

Technické oddělení tesa navrhuje a poskytuje aplikační nástroje na zvýšení produktivity. Navrhuje automatizaci výrobního procesu za pomoci aplikátorů, které jsou upravené pro konkrétní aplikaci a podle specifických požadavků zákazníka.

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51207>