



tesa® 4322

Produktové Informace



Extrémně elastická papírová maskovací páska pro lakování

Produktbeskrivning

tesa® 4322 je vysoce krepovaná, víceúčelová papírová maskovací páska pro různé oblasti použití. Zejména však pro maskování křivek.

Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

tesa® 4322 is a highly crêped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.

Aplikace

Páska je doporučena pro všechny standardní maskovací práce při malování a nástřiku vzduchovou pistolí. Extrémně vysoká pružnost nosiče zaručuje dobrou přilnavost i ve velmi ostrých obloucích. Dobrá pružnost umožňuje přilnavost ke složitějším konturám a hrubému povrchu.

Je vhodná také pro uchycení maskovacích papírů, pro balení, svazování a pro maskování před utěsněním.

tesa® 4322 se používá také pro tvrzení v obuvnickém průmyslu.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--------|
| • Materiál nosiče | silně krepovaný papír | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 380 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------|
| • Protážení do přetržení | 58 % | • Hand tearability | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 58 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa[®] 4322

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 5 N/cm

Další informace

Pružný krepový nosič zaručuje rovnoměrné a přesné nátěry a hrany a dobrou přilnavost.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04322>