



tesa® 4615

Produktové Informace



Univerzální lepicí páska pro řemeslníky

Popis produktu

tesa® 4615 je víceúčelová lepicí páska pro řemeslníky. Tvoří ji 27 ok tkané textilie nalaminovaná na barevnou PE fólii. Páska je potažena syntetickým kaučukovým lepidlem, při jehož výrobě nebyla použita žádná rozpouštědla.

Charakteristika

- Okamžitě spolehlivě přilne na různé materiály
- Zlehka se odvíjí a snadno se odtrhává rukou
- Odpuzuje vodu a je odolná

Aplikace

Produkt lze použít pro různé základní aplikace, například:

- přilepení ochranných vrstev, např. plastových fólií a listů papíru,
- uchycení a svazkování vodičů, kabelů a volných předmětů,
- utěsnění, vyznačení a maskování i na mírně drsných površích.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Celková tloušťka | 175 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Tloušťka pásky | 175 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 14 % | • Odolná proti vlhkosti | dobré |
| • Síla přetržení | 40 N/cm | • Odolnost vůči oděru | dobré |
| • Hand tearability | dobré | • Okamžitá lepidlost | velmi dobré |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Mřížka (počet vláken na palec čtvereční) | 27 threads/inch ² | • Water resistance | dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Přilnavost na ocel | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|



tesa[®] 4615

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04615>