



tesa® 60672

Produktové Informace



Odolná hliníková páska s papírovým krycím materiálem – 75μ fólie

Popis produktu

tesa® 60672 je odolná hliníková páska na bázi hliníkové fólie s tloušťkou 75 μm (3 mil), průhledného akrylového lepidla a bílého, jednostranně silikonizovaného, 85 μm silného papírového krycího materiálu.

Vlastnosti:

- Mechanická stabilita
- Snadno odstranitelný krycí materiál
- Vhodná pro trvalé použití
- Bariéra proti vlhkosti, plynům a parám
- Elektricky a tepelně vodivá
- Odolnost vůči stárnutí
- Odráží teplo a světlo
- Zpomalovač hoření podle DIN 4102, třídy B1
- Zpomalovač hoření podle požadavků UL 510A
- Splňuje požadavky UL723

Charakteristika

0

Aplikace

tesa® 60672 je odolná hliníková páska na bázi hliníkové fólie s tloušťkou 75 μm (3 mil), průhledného akrylového lepidla a bílého, jednostranně silikonizovaného, 85 μm silného papírového krycího materiálu.

Vlastnosti:

- Mechanická stabilita
- Snadno odstranitelný krycí materiál
- Vhodná pro trvalé použití
- Bariéra proti vlhkosti, plynům a parám
- Elektricky a tepelně vodivá
- Odolnost vůči stárnutí
- Odráží teplo a světlo
- Zpomalovač hoření podle DIN 4102, třídy B1
- Zpomalovač hoření podle požadavků UL 510A
- Splňuje požadavky UL723



tesa® 60672

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	hliníková fólie	• Barva krycího materiálu	bílá
• Druh lepidla	akrylát	• Tloušťka krycího materiálu	85 µm
• Druh krycího materiálu	papír	• Tloušťka pásky	_NULL µm
• Celková tloušťka	125 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	8 %	• Operation temperature from	-40 °C
• Síla přetržení	60 N/cm	• Operation temperature up to	160 °C
• Hand tearability	velmi dobré	• Snadno odstranitelná	ne
• Liner release force	0.3 N/cm		

Přilnavost k hodnotám

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• Přilnavost na PVC (počáteční)	7 N/cm
• Přilnavost na sklo (počáteční)	10 N/cm	• Přilnavost na ocel	10 N/cm
• Přilnavost na PE (počáteční)	5.5 N/cm		

Další informace

Odolná hliníková páska s papírovým krycím materiálem – 75µ fólie

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.