




tesa® 50650

Přízpusobivá

Produktové Informace



PET maskovací páska do 220 °C se silikonovým lepidlem

Popis produktu

tesa® 50650 je přízpusobivá, průsvitná modrá, vysokoteplotní maskovací páska obsahující polyesterový nosič se silikonovým lepidlem. tesa® 50650 se používá pro různé aplikace, zejména k maskování při procesech práškového lakování, k ochraně povrchu a lepení nepochlívajících materiálů. Díky systému silikonového lepidla je tato maskovací páska extrémně tepelně odolná a vydrží extrémní teploty až do 220 °C po nepřetržitou dobu až 30 minut.

Charakteristika

- Odolnost vůči vysokým teplotám (až do 220 °C po dobu 30 minut)
- Odstranitelnost beze zbytků při aplikacích maskování a ochrany povrchu
- Dobrá přízpusobivost, tenký nosič pro dosažení ostrých hran barev
- Tato vysokoteplotní páska se vyznačuje jednoduchou aplikací a snadným odstraněním v jednom kuse bez zanechání zbytků.
- Tato tenká páska se dobře přízpusobuje nepravidelným tvarům, umožňuje dosažení ostrých hran barev a nabízí vynikající ukotvení barvy.

Aplikace

- tesa® 50650 se ideálně hodí k maskování ploch, které mají být chráněny při procesech práškového lakování
- Tato vysokoteplotní páska dokáže odolávat teplotám až do 220 °C po dobu 30 minut
- Pásku tesa® 50650 lze použít pro aplikace ochrany povrchu
- Tuto maskovací pásku lze odstranit beze zbytků

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PETP | • Celková tloušťka | 55 µm |
| • Druh lepidla | Silikon | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Protahání do přetržení | 120 % | • Snadno odstranitelná | ano |
| • Síla přetržení | 50 N/cm | • Teplotní odolnost (30 min) | 220 °C |
| • Ruční odtrhnutí | nízké | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.3 N/cm |
|----------------------|----------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50650>



tesa[®] 50650

Přízpůsobivá

Produktové Informace

Další informace

tesa[®] 50650 nabízíme také se speciálním PET linerem.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50650>