



tesa® Professional 60022

Lepidlo ve spreji EXTRA PEVNÉ

Produktové Informace

Lepidlo ve spreji EXTRA PEVNÉ, 500ml

Produktbeskrivning

tesa® Extra pevné lepidlo ve spreji 60022 je ideální pro trvalé spojení materiálů, jako jsou textilie, plast, karton, pěnová guma, izolační materiály, vinyl, kůže a guma navzájem nebo ke kovu a dřevu.

- Minimální sprejové zamlžení, odolnost vůči vlhkosti a teplotám do 80°C a krátkodobě až 100°C
- Vhodné pro těžké materiály s hrubými a nerovnými povrchy
- Široký rozsah lepení
- Směr postřiku lze nastavit na vodorovný nebo svislý
- Nastavitelné množství spreje (H: vysoko, M: střed, L: nízko)
- Neobsahuje silikon ani chlorová rozpouštědla
- Zvláště vhodné pro využití v Automotive aplikacích

Charakteristika

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 is an extra strong, film-forming glue for permanently bonding materials such as fabric, plastic, cardboard, foam rubber, insulating materials, vinyl, leather, faux leather and rubber to each other or to metal and wood.

Aplikace

tesa® Lepidlo ve spreji Extra pevné lze používat k univerzálnímu spojování náročných materiálů jako pěny či textilií a je tak ideální k použití pro:

*Čalouníky

*Výrobce sedel

*Automotive aplikace

... a mnoho dalších průmyslových, domácích a řemeslných aplikací. Mimoto je tesa® Extra pevné lepidlo ve spreji 60022 vhodné také pro použití v domácnosti.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- Bez silikonu ano



tesa® Professional 60022

Lepidlo ve spreji EXTRA PEVNÉ

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Baterie v balení	ne	• Odolnost proti UV záření	ano
• Bez rozpouštědel	ne	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Doporučená vzdálenost při sprejování	20 mm	• Omyvatelná	ne
• Ekologické balení	ne	• Temperature resistance max.	80 °C
• Lepicí síla	nízká přilnavost	• Temperature resistance min.	-30 °C
• Lze kompostovat	ne	• Teplotní odolnost	ano
• Možnost opětovného využití	ne	• Vhodné povrchy	vyhlazené dřevo, cihla, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo), kámen
• Nebezpečný materiál	ano	• Vhodné pro děti od 3 let	ne
• Oblast použití	Doma, Kancelář	• Vodotěsná	ano
• Odolná proti vlhkosti	ano	• Vyžaduje baterie	ne
• Odolnost proti chemikáliím	ano		

Další informace

- Vhodné pro těžké materiály s hrubými a nerovnými povrchy
- Sprej vytvářející rovnoměrný film
- Směr postřiku lze nastavit na vodorovný nebo svislý
- Nastavitelné množství aplikace lepidla: H: velké množství, M: střední množství, L: malé množství
- Odolné vůči vlhkosti a teplotám od -30 °C až do +80 °C (krátkodobě i 100°C)
- Neobsahuje silikon

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60022>