



tesa® 4289

Produktové Informace



Vysoce odolná svazkovací páska

Popis produktu

tesa® 4289 je velmi pevná svazkovací páska z polypropylenu s vysokou pevností v tahu a lepidlem z přírodního kaučuku. tesa® 4289 má velmi vysokou pevnost v tahu a zároveň nízké protažení do prodloužení. Páska je odolná proti oděru.

Aplikace

Povrchová ochrana skla, svazkování těžkých ocelových trubek, paletizace, ochrana hran u válcované oceli a kovů.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	MOPP	• Celková tloušťka	144 µm
• Druh lepidla	přírodní kaučuk		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	35 %	• Nevybledává	ano
• Síla přetržení	420 N/cm	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	5 N/cm
----------------------	--------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04289>