



# tesa® 4342 Precision Mask

## Produktové Informace



Vysoce kvalitní WASHI maskovací páska pro přesné hrany nátěru

### Produktbeskrivning

tesa® Precision Mask 4342 je páska z Washi vyrobená v Německu. Kombinuje nosič z hladkého a tenkého papíru a akrylátové lepidlo. Je určena pro přesné maskování a zajišťuje tvorbu ostré a rovné hrany nátěru. Páska je ideální řešením pro náročné maskování během lakování a nátěru ve všech průmyslových oblastech. Akrylátové lepidlo je odolné proti stárnutí a má vynikající lepidlost, umožňuje venkovní použití pásky po dobu až 3 týdnů. Vysoká teplotní odolnost až 150°C / 30 min. pro lakování nástřikem s následným sušením.

### Charakteristika

- It combines a flat paper backing and an acrylic adhesive and is designed for precise masking jobs ensuring sharp, clean and flat paint lines.
- It is the ideal solution for demanding painting and lacquering applications.
- The aging resistant acrylic adhesive has an excellent tack, provides outdoor usability up to 3 weeks combined with a temperature resistance up to 120 °C / 1 h or 150 °C / 0.5 h for spray painting jobs with subsequent oven-drying.

### Aplikace

- Zajišťuje tvorbu ostré, čisté a rovné hrany nátěru
- Ideální pro dvoutónové lakování
- Vhodné pro použití s barvami a laky na bázi vody a rozpouštědel
- UV odolnost až 3 týdny
- Vnitřní maskování až 2 měsíce
- Teplotní odolnost až 150°C / 30 min

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |             |                    |       |
|-------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 85 µm |
| • Druh lepidla    | akrylát     |                    |       |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                            |             |
|--------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 10 %    | • Hand tearability         | velmi dobré |
| • Síla přetržení         | 32 N/cm | • Vhodná pro hrubé povrchy | střední     |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04342>



# tesa<sup>®</sup> 4342 Precision Mask

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04342>