



tesa® 51616

Produktové Informace



Silná PET fleecová páska pro účinné tlumení hluku

Popis produktu

tesa® 51616 je PET fleecová páska pro kabelové svazky s lepidlem na bázi kaučuku.

Barva: Černá

Charakteristika

- Účinné tlumení hluku
- Vysoká odolnost proti oděru
- Trhatelná rukou

Aplikace

tesa® 51616 je určena pro prostory pro cestující, kde zajišťuje účinné tlumení hluku.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	50 %	• Odolnost vůči oděru (5mm vřeteno, LV312)	Class C
• Síla přetržení	30 N/cm	• Odvíjecí síla (šíře role > 9mm)	12 N/roll (30 m/min)
• Maximální teplotní odolnost	105 °C	• Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm)	12 N/roll (30 m/min)
• Minimální teplotní odolnost	-40 °C	• Útlum zvuku (LV312)	Class D
• Odolnost vůči oděru (10mm vřeteno, LV312)	Class D		

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 3 N/cm

Další informace

Standardní šířky: 9, 19, 25, 32 mm

Standardní délky: 7,5 m

- Je možná většina kombinací šířky a délky
- Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání
- Standardní průměr dutinky: 38 mm



tesa® 51616

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51616>