



# tesa<sup>®</sup> 51606

## Produktové Informace



PET flísová páska na tlumení nežádoucích zvuků a flexibilitu

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 51606 je PET flísová páska s kaučukovým lepidlem na ovíjení kabelových svazků.

Hlavní vlastnosti:

- Tlumení nežádoucích zvuků
- Odolnost proti abrazi

Barva: černá

### Charakteristika

- High noise damping
- High abrasion resistance
- Excellent water absorption
- Excellent thermal insulation

### Aplikace

tesa<sup>®</sup> 51606 je určena do prostoru řidiče a spolucestujících, tlumí nežádoucí zvuky

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                 |                    |        |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET fleece      | • Celková tloušťka | 800 μm |
| • Druh lepidla    | na bázi kaučuku |                    |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                                   |                       |                                      |            |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| • Protažení do přetržení          | 85 %                  | • Temperature resistance max.        | 105 °C     |
| • Síla přetržení                  | 55 N/cm               | • Temperature resistance min.        | -40 °C     |
| • Odvíjecí síla (šíře role > 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | • Thermal conductivity x-y-direction | 0.066 W/mK |
| • Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | • Útlum zvuku (LV312)                | Class D    |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 5.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51606>



# tesa<sup>®</sup> 51606

## Produktové Informace

### Další informace

Standardní šíře: 19, 25, 32 mm

Standardní náviny: 7.5 m

- Jsou dostupné další různé kombinace šíří a návínů
- Jiné rozměry jsou možné na vyžádání
- Standardní rozměr dutinky: 38 mm

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51606>