



tesa® 4304

Produktové Informace



Papírová maskovací páska odolná vůči vysokým teplotám až do 163 °C / 325 °F

Popis produktu

tesa® 4304 je hladká maskovací páska hnědé barvy z krepového papíru pro vysoce náročné aplikace maskování barev. Lepidlo z přírodního kaučuku poskytuje vysokou lepivost a přilnavost k různým povrchům, např. na kov, sklo, pryž a plast.

Udržitelné Aspekty



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Hladký papírový nosič šetrný k prstům s vynikající přizpůsobivostí.
- Doporučuje se pro více cyklů sušení
- Zajišťuje přilnavost barev a tmelů na rubovou stranu, aniž by došlo k odlupování barvy.
- Odolnost vůči vysokým teplotám až do 163 °C / 325 °F.

Aplikace

Doporučuje se pro náročné maskovací práce, zejména při lakování automobilů s následným sušením v peci až do 163 °C / 325 °F

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 55 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 145 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 13 % | • Snadno odstranitelná | ano |
| • Síla přetržení | 43 N/cm | • Teplotní odolnost (60 min) | 163 °C |
| • Hand tearability | velmi dobré | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04304>



tesa[®] 4304

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04304>