



tesa® 51036 PV2



Produktové Informace

* Vysoká teplotní odolnost 150 °C / 3 000 h* Vysoká odolnost proti otěru* Vysoká odolnost proti třepení

Popis produktu

tesa® 51036 je vázací páska na kabely z PET textilie s vylepšeným akrylátovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel (trojitě A®).

Barva: černá/oranžová**

Aplikace

tesa® 51036 je určena do prostoru pro motor, poskytuje vysokou odolnost proti oděru.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET textilie | • Celková tloušťka | 260 µm |
| • Druh lepidla | pokročilý akrylát | | |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|---|
| • Dostupné barvy | modrá, oranžový,
černá, fialová, žlutá |
|------------------|---|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|----------|---|----------------------|
| • Protažení do přetržení | 40 % | • Odolnost vůči oděru (5mm
vřeteno, LV312) | Class D |
| • Síla přetržení | 275 N/cm | • Odvíjecí síla (šíře role > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Maximální teplotní odolnost | 150 °C | • Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Minimální teplotní odolnost | -40 °C | • Útlum zvuku (LV312) | Class A |
| • Odolnost vůči oděru (10mm
vřeteno, LV312) | Class D | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

Další informace

Standardní šířka: 9, 19, 25, 32 mm

Standardní délka: 25 m

- Jiné rozměry k dispozici jen na objednávku
- Standardní průměr jádra: 38 mm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51036>



tesa® 51036 PV2

Produktové Informace

Další informace

- PV2: globální verze
- *
- podobné RAL 2003

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.