



# 50530 PV3



## Produktové Informace

Ochranná fólie na čerstvě lakované povrchy

### Produktbeskrivning

tesa Bodyguard® 50530 PV3 je nejlepším řešením na ochranu čerstvě nalakovaných vozů. Lze aplikovat hned po nalakování bez poškození laku. Díky dobré UV odolnosti a kompatibilitě s laky představuje tesa Bodyguard® 50530 PV3 nejspolehlivější způsob ochrany vozu během transportu a venkovního skladování.

Technické vlastnosti a výhody:

- Spolehlivá ochrana
- Bezpečná adheze během transportu
- Ekonomické řešení eliminující dodatečné leštění a opravy laku po odmaskování
- Ochrana během venkovního skladování až po dobu 12 měsíců
- Lehce se aplikuje a odstraňuje
- Snadno se likviduje - fólie a lepidlo jsou přátelské vůči životnímu prostředí.

### Charakteristika

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50530 PV3 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

### Aplikace

- Ochrana lakovaných kovových materiálů během montáže, skladování a přepravy.

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- Materiál nosiče polyolefinová fólie
- Druh lepidla EVA
- Celková tloušťka 79 µm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50530>



# 50530

## PV3

### Produktové Informace

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                              |             |                                  |     |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení     | 800 %       | • Snadno odstranitelná           | ano |
| • Síla přetržení             | 30 N/cm     | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré |                                  |     |

#### Přilnavost k hodnotám

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 0.9 N/cm |
|----------------------|----------|

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50530>