



# 51608 PV8



## Produktové Informace

PET flísový rukáv pro lepší flexibilitu

### Produktbeskrivning

tesa Sleeve® 51608 PV8 je PET flísový rukáv. Kaučukové lepidlo je pouze na okrajích. Rukáv je určen na podélné svazování kabelů

Hlavní vlastnosti:

- Vysoká flexibilita
- Lehká a efektivní aplikace podélného svazování

\*Tlumí nežádoucí zvuky

Barva: černá

### Charakteristika

- High flexibility
- Noise damping
- Easy and efficient lengthwise application
- Adhesive-to-adhesive closure system
- Secure bonding without additional spot wraps
- Strong adhesion
- Ageing-resistant
- Flexible and smooth
- The Sleeve® product construction ensures minimum adhesive contact with the wires to provide maximum harness flexibility and the adhesive-to-adhesive closure system guarantees secure bonding without additional spot wraps.

### Aplikace

tesa® 51608 PV8 je určena do prostoru pro cestující, poskytuje flexibilitu a tlumí nežádoucí zvuky

\*Na podélné svazování

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                 |                    |        |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET fleece      | • Celková tloušťka | 210 µm |
| • Druh lepidla    | na bázi kaučuku |                    |        |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51608>



# 51608

## PV8

### Produktové Informace

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Temperature resistance max. 105 °C
- Temperature resistance min. -40 °C
- Útlum zvuku (LV312) Class C

#### Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 3 N/cm

#### Další informace

Standardní šíře: 88, 100, 130, 180, 250 mm

Standardní náviny: 50 m

- Jsou možné různé kombinace šíří a náměrů
- Také dostupné ve specifických náměrech na zakázku, které vymezuje perforace

Průměr svazku / tesa Sleeve® doporučená šíře

< Ø 18 mm / 80 mm

Ø 18 mm – 24 mm / 100 mm

Ø 24 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 49 mm / 180 mm

Ø 49 mm – 72 mm / 250 mm

- Standardní průměr dutinky: 76 mm

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51608>