



# tesa® Sleeve 51608 PV8



## Produktové Informace

PET flísový rukáv pro lepší flexibilitu

### Popis produktu

tesa Sleeve® 51608 PV8 je PET flísový rukáv. Kaučukové lepidlo je pouze na okrajích. Rukáv je určen na podélné svazování kabelů

Hlavní vlastnosti:

- Vysoká flexibilita
- Lehká a efektivní aplikace podélného svazování

\*Tlumí nežádoucí zvuky

Barva: černá

### Aplikace

tesa® 51608 PV8 je určena do prostoru pro cestující, poskytuje flexibilitu a tlumí nežádoucí zvuky

\*Na podélné svazování

## Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                                            |         |                                           |         |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| • Maximální teplotní odolnost              | 105 °C  | • Odolnost vůči oděru (5mm vřeten, LV312) | Class A |
| • Minimální teplotní odolnost              | -40 °C  | • Útlum zvuku (LV312)                     | Class C |
| • Odolnost vůči oděru (10mm vřeten, LV312) | Class A |                                           |         |

### Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 3 N/cm

### Další informace

Standardní šíře: 88, 100, 130, 180, 250 mm

Standardní náviny: 50 m

- Jsou možné různé kombinace šíří a náměrů
- Také dostupné ve specifických náměrech na zakázku, které vymezuje peforace

Průměr svazku / tesa Sleeve® doporučená šíře

< Ø 18 mm / 80 mm

Ø 18 mm – 24 mm / 100 mm

Ø 24 mm – 33 mm / 130 mm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51608>



# tesa<sup>®</sup> Sleeve 51608 PV8

## Produktové Informace

### Další informace

Ø 33 mm – 49 mm / 180 mm

Ø 49 mm – 72 mm / 250 mm

- Standardní průměr dutinky: 76 mm

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.