



# tesa® 54651 Low VOC

## Produktové Informace

Výseky na permanentní zaslepení otvorů



## Produktbeskrivning

Pod označením tesa® 54651 jsou výseky z tkaného hedvábí s velkou hustotou vláken - 148 vláken na palec. Textilní nosič má povrchovou úpravu z vysoce kvalitní akrylové pasty a ze spoda je vrstva lepidla z přírodního kaučuku. Výseky jsou dostupné na 70µm krycím materiálu ze žlutého lesklého papíru.

Vlastnosti:

- Teplotní odolnost do 130 °C
- Výborná tvárnost na 3D površích
- Velice odolná proti stárnutí
- Lze přelepit po nalepení do špatné pozice
- Dobrá odolnost proti mechanickému zatížení - abrazi a proražení.

## Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Charakteristika

- Superb conformability to complex geometries
- Secure adhesion on almost any substrates
- Low VOC according to VDA 278 analysis
- High temperature resistance up to 130°C
- Good mechanical properties with respect to abrasion, puncture, and ageing-resistance
- Repositionable

## Aplikace

Výseky pod označením tesa® 54651 jsou vhodné pro permanentní exteriérové a interiérové zaslepování otvorů na montážní lince na všech částech karosérie.



# tesa<sup>®</sup> 54651

## Low VOC

### Produktové Informace

#### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

#### Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	Textilie potažená akrylátem	• Celková tloušťka	310 μm
• Druh lepidla	přírodní kaučuk	• Barva	černá
• Druh krycího materiálu	silikonový papír		

#### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnost proti chemikáliím	střední	• Puncture resistance	300 N
• Odolnost vůči oděru	velmi dobré	• Teplotní odolnost (30 min)	130 °C

#### Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	3.3 N/cm
----------------------	----------

#### Další informace

tesa<sup>®</sup> 54651 výseky nabízí:

- Pracnost: rychlá a snadná manipulace
- Různé varianty: ruční nebo automatická aplikace, přesné a stabilní rozměry
- Časová úspora: kratší operační cykly a racionalizace kompletních výrobních procesů
- Úspora nákladů: menší odpad

tesa<sup>®</sup> 54651 výseky se dodávají v různých rozměrech podle speciálních požadavků zákazníka. Mohou být v roli nebo na archu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54651>