



tesa[®] 51616

Produktové Informace



Silná PET flísová páska na tlumení nežádoucích zvuků

Produktbeskrivning

tesa[®] 51616 je PET flísová páska s kaučukovým lepidlem pro ovíjení kabelů.

Vlastnosti:

- Tlumení nežádoucích zvuků
- Odolnost proti abrazi
- Lze trhat rukou

Barva: černá

Charakteristika

- High noise damping
- High abrasion resistance
- Handtearable
- Identifier solution

Aplikace

tesa[®] 51616 je určena do prostoru pro cestující, tlumí nežádoucí zvuky

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET fleece | • Druh krycího materiálu | PP |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | • Celková tloušťka | 650 μm |

Sortiment produktů

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Available colors | černá / bílá |
|--------------------|--------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Color of logo | fialová | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Hand tearability | ano | • Tvrdost | střední |
| • Odvíjecí síla (šíře role > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Útlum zvuku (LV312) | Class D |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51616>



tesa[®] 51616

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 3 N/cm

Podmínky skladování

Podmínky skladování

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Další informace

Standardní šíře: 9, 19, 25, 32 mm

Standardní náviny: 7,5 m

- Jsou dostupné další různé kombinace šíří a návínů
- Jiné rozměry jsou možné na vyžádání
- Standardní rozměr dutinky: 38 mm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51616>