



tesa® 54678

Produktové Informace

Výseky na zaslepení otvorů

Popis produktu

Pod označením tesa® 54678 jsou výseky z PET hedvábí a kaučukového lepidla. Mají povrchovou úpravou z extrudovaného polyetylénu a s hustotou vláken - 45 vláken na palec. Výseky se dodávají na žlutém lesklém papíru.

Aplikace

Použití na montážní lince na exteriérové a interiérové zaslepování otvorů na různých místech karosérie.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE extrudovaná textilie	• Celková tloušťka	250 µm
• Druh lepidla	přírodní kaučuk		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	8 %	• Rovné příčné přetržení	dobré
• Síla přetržení	50 N/cm	• Ruční odtrhnutí	velmi dobré
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	45 count per square inch	• Teplotní odolnost (30 min)	95 °C
• Odolnost vůči oděru	dobré	• Vhodná pro výsekávání (výseky)	ano

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	4.25 N/cm
----------------------	-----------

Další informace

Doporučujeme náš skladový sortiment, který zahrnuje tyto rozměry výseků:
kolečka: 19 / 30 / 40 / 50 mm průměr

tesa® 54678 je dostupný ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků zákazníka.



tesa® 54678

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54678>