



tesa® 66350

Produktové Informace



Acrylic / Polyimide Tape

Popis produktu

tesa66350 is a single sided tape with polyimide film backing and special anti-repulsion acrylic adhesive.

Features and benefits include:

Anti-repulsion resistance

Insulation resistance

Flame retardant property

High temperature resistance

Aplikace

Li-battery edge wrapping

Fixing or wrapping application where flame retardant, insulation resistance or high temperature resistance is required.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------------|-------|
| • Materiál nosiče | polyimid | • Celková tloušťka | 50 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Tloušťka krycího materiálu | 50 µm |
| • Druh krycího materiálu | PET | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 30 % | • Teplotní odolnost, dlouhodobá | 85 °C |
| • Síla přetržení | 20 N/cm | • Teplotní odolnost, krátkodobá | 140 °C |
| • Průraznost | 3700 V | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

Další informace

tesa66350 is halogen free, polyimide film with special anti-repulsion acrylic adhesive.

tesa66350 is with flame retardant property, UL510 listing offer.



tesa[®] 66350

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=66350>