



tesa® Lepicí proužky na dlaždice a kov 3kg



Produktové Informace

BNR 77761

Produktbeskrivning

Náhradní balení k nalepovacímu hřebíku na dlaždice a kov 3 kg. Pro pohodlné opětovné použití nalepovacích hřebíků nebo k samostatnému použití

Charakteristika

- Proužek na opakované použití nalepovacího hřebíku na dlaždice a kov 3 kg
- Na hladké a pevné povrchy, jako jsou dlaždice v interiéru
- Na předměty až do hmotnosti 3 kg na proužek
- Proužek je možné též použít bez hřebíku
- Beze stopy odstranitelné

Aplikace

Postup – krok za krokem1. Aby byl spoj co nejlepší, očistěte povrch čističem oken bez silikonu nebo denaturovaným lihem. Povrch by měl být před čištěním zcela suchý.

2. Lepicí proužek vždy napřed aplikujte na drsnější povrch. Dávejte pozor, abyste se ani na okamžik nedotkli odkryté lepicí plochy.

3. Celý proužek přitiskněte k podkladu nejméně na 5 sekund a teprve poté odstraňte ochrannou fólii.

4. Teď aplikujte předmět nebo lepicí hřebík tesa® Adhesive Nail – zarovnejte jej na horní okraj proužku a přehněte ho dolů. Pak objekt nebo hřebík v celé ploše minimálně na 5 sekund rovnoměrně přitiskněte.

5. Je třeba nechat jazýček přístupný za objektem nebo pod hřebíkem kvůli případnému snadnému odstranění.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 3 Kg |
| • Celková tloušťka | 650 µm | • Lepicí síla až | 3 Kg |
| • Bez silikonu | ano | | |



tesa® Lepicí proužky na dlaždice a kov 3kg

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Odolnost proti mastnotě	ne
• Baterie v balení	ne	• Odolnost proti UV záření	ne
• Bez rozpouštědel	ano	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano
• Materiál	PE (polyethylen)	• Ozone resistance	ne
• Možnost opětovného využití	ne	• Temperature resistance max.	35 °C
• Možnost opětovného využití s	_NULL	• Temperature resistance min.	5 °C
• Nebezpečný materiál	ne	• Vhodné povrchy	vyhlazené dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo), ocel, kov
• Oblast využití	interier	• Vodotěsná	ne
• Odolná proti vlhkosti	ne	• Vyžaduje baterie	ne
• Odolnost proti chemikáliím	ne		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>